

POLIBETON

DESCRIZIONE: Malta alleggerita preconfezionata a base di perle di polistirene espanso, sabbie, additivi e leganti idraulici.

CARATTERISTICHE: Aspetto: malta autolivellante di facile lavorazione.
Densità: 800 kg/mc (650-700 kg/mc secco)
SLUMP FLOW: >750 mm. (SCC SF3)
Granulometria perle EPS: < 5mm.
Granulometria sabbie: < 6mm.
Resistenza a compressione a 28 GG: 1,5 MPA

CAMPI D'IMPIEGO: POLIBETON si presta alla realizzazione di massetti di sottofondo alleggeriti realizzati con alti spessori, oppure massetti di livellamento pronti a ricevere manti impermeabilizzanti.
Viene applicato su supporti di varia natura sia all'interno che all'esterno.
Pompabile con tubazioni di piccolo diametro, che ne facilitano molto l'applicabilità anche in spazi ristretti e di difficile accessibilità (appartamenti - sottotetti - scantinati - intercapedini - terrazze - ecc).
Non è idoneo a ricevere l'applicazione diretta di pavimentazioni (piastrelle).

ESEMPI APPLICATIVI:



BETON CAMPANIA S.r.l.

S.S Ofantina km 4 - 83040 Morra De Sanctis (AV)
Tel. 0827-25972 0827-25974
Commerciale: betoncampania@gmail.com

Filiale C.da VALleverde 5/b 83042 Atripalda
Tel. 0825-626805 E-Mail. betoncampaniaatripalda@gmail.com

www.betoncampaniasrl.it - info@betoncampaniasrl.it